



OPIS:

Czujnik NXT-02-2K2,5G jest elementem systemu Netino Pharm NX. System służy do monitorowania, rejestracji temperatury i wilgotności oraz powiadamiania o alarmach i przekroczeniach w obiektach gdzie tworzenie instalacji przewodowej jest utrudnione lub nie wskazane.

Czujnik NXT-02-2K2,5G posiada dwa kanały pomiarowe temperatury z odrębnymi sondami kablowymi w osłonach ze stali nierdzewnej. Sondy przeznaczone są do pomiarów w obiektach o szczególnych wymaganiach środowiskowych i utrudnionych warunkach dla łączności bezprzewodowej. Czujnik podłącza się do systemowej bazy pomiarowej NXBD przez dedykowany slot (złącze). Dane pomiarowe z czujnika są odczytywane, rejestrowane i przekazywane drogą radiową do centrali NXR i dalej do bazy danych systemu.

Dane techniczne	
<i>Element pomiarowy:</i>	2x sensor cyfrowy w osłonie ze stali nierdzewnej
<i>Kanały pomiarowe:</i>	2 kanały wewnętrzne: temperatura
<i>Zakres pomiaru temperatury:</i>	-40°C ÷ 125°C
<i>Błąd pomiaru temperatury:</i>	≤ ±0,3°C w zakresie -40 ÷ 85°C ≤ ±0,5°C w zakresie 85 ÷ 125°C
<i>Wymiary:</i>	Element połączeniowy: 32x24x3mm Element pomiarowy: Ø6x30mm; Przewód: (2x) 4x0.9mm; Długość przewodu: 2.5m;
<i>Mocowanie:</i>	Możliwość zawieszenia lub zanurzenia w zakresie roboczym elementu pomiarowego
<i>Waga netto:</i>	40g
<i>Stopień ochrony IP:</i>	Element połączeniowy: IP30; Element pomiarowy: IP68 (w zakresie roboczym elementu pomiarowego)
<i>Materiał:</i>	Element połączeniowy: ABS; Przewód: PVC; Element pomiarowy: stal nierdzewna
<i>Warunki pracy:</i>	Temperatura: Element połączeniowy: -30°C ÷ 70°C; Przewód: -20°C ÷ 105°C elastycznie; -30°C ÷ 105°C stacjonarnie; Element pomiarowy: -40°C ÷ 125°C Wilgotność: 5%RH ÷ 85%RH (brak kondensacji) - z wyjątkiem części roboczej elementu pomiarowego
<i>Zgodności WE:</i>	2014/30/UE ROHS 2011/65/UE 2014/35/UE Szczegółowy wykaz norm zawarto w Deklaracji Zgodności WE bazy pomiarowej NXBD