



Dane techniczne	
Porty komunikacji	- RJ45 LAN - RS232 - RS485 x2 - OneWire
Wyjście napięciowe	12V (sygnalizator akustyczny)
Pamięć rejestracji	16mln rekordów
Zasilanie	230V AC
Przybliżony czas pracy na zasilaniu akumulatorowym	20 godzin
Warunki pracy	-10°C .. 60°C Wilgotność : 0..75%
Warunki składowania	Temperatura: -20°C..60°C Wilgotność: 0..75%
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	Odporność wg. normy PN-EN61000-6-2
Transmisja danych	Częstotliwość pracy: 868,4 MHz dla obydwu kanałów radiowych.
Modem GSM	Do wysyłania alarmów w formie wiadomości SMS.
Dane montażowe	
Wymiary zewnętrzne	Obudowa: 239x289x107mm (szer. wys. gł.) z antena 239x413x107mm (szer. wys. gł.)
Waga	2.2kg
Mocowanie	4 uchwyty w zestawie
Stopień ochrony, obudowa	IP65, ABS

OPIS:

Centrala rejestrująca Logginet UNI/ZB umożliwia rejestrację danych z czujników systemu Logginet-WS, Logginet Standard oraz Logginet Clip. Dodatkowo współpracuje z rejestratorami samochodowymi Loggicar-R. Zebrane dane przekazuje za pomocą łącza LAN lub RS485 do programu Loggisoft.

Wymiary zewnętrzne:

